

## Montageanleitung Vorknöpftuch

1. Zunächst muss das Vorknöpftuch an der Oberseite des Oberteilprofils mit den mitgelieferten Schrauben und Unterlegscheiben festgeschraubt werden. Am einfachsten ist dies, wenn das Vorknöpftuch zunächst einmal mittig angehalten und an den Ecken auf dem Oberteilprofil angeschraubt wird. Als nächstes sollte das Vorknöpftuch an der Sitzleiste einmal angehalten um die Positionen für die Drehverschlüsse anzuzeichnen. Die unteren Verschlüsse werden dann mittig an den jeweiligen Positionen auf der Polsterleiste der Sitzbank montiert. Zuletzt werden die Verschlüsse an den Seiten befestigt. Hierzu muss das Tuch einmal an den vorhandenen Verschlüssen befestigt werden, dann an die seitlichen Ösen an das Oberteil gedrückt werden, um die Spannung des Vorknöpftuches zu simulieren. Dann können auch hier die Positionen markiert und die Verschlüsse befestigt werden.

2. Nun kann der Gummistrop angebracht werden, dieser kann einfach unter dem Draht, der sich unter der mittleren Stake am Dach befindet hindurch gezogen. Danach kann ein Knoten hineingemacht werden, der dann unter das Geflecht gezogen wird, damit er nicht mehr sichtbar ist.

